

السلسلة · عارضة محكمة · T8

# عوارض محکمة TSF7 لأنابيب T8

عوارض محكمة TSF7 TOSUNLUX ثسَلَم بدون أنابيب، لأنبوب أو أنبوبين T8 LED (قاعدة G13) بطول 0,60  
أو 1,20 م: 90 × 85 × 660 mm و 90 × 85 × 265 mm (أنبوب واحد) و 90 × 130 × 265 mm (أنبوبان).



**IP65**

محکم

**660-1 265 mm**

## الأطوال

## 2 gĩ T8 · 1

الأُناس

## 01 جدول الاختيار

| المرجع | التجهيز                                    | الأبعاد            |
|--------|--------------------------------------------|--------------------|
|        | مسطرة إنارة محكمة TSF7 T8L LED 1x9W فارغة  | 1 أنبوب T8 0,60 m  |
|        | مسطرة إنارة محكمة TSF7 T8L LED 2x9W فارغة  | 2 أنابيب T8 0,60 m |
|        | مسطرة إنارة محكمة TSF7 T8L LED 1x18W فارغة | 1 أنبوب T8 1,20 m  |
|        | مسطرة إنارة محكمة TSF7 T8L LED 2x18W فارغة | 2 أنابيب T8 1,20 m |

## 02 الخصائص التقنية

## كهربائية

الأنابيب T8 LED ، قاعدة G13 · أنبوب أو أنبوبان بطول 0,60 أو 1,20 م

## المطابقة

IP65<sup>1</sup> TSF7 — الحماية

## كهربائية

| النوع | عارضة محكمة، تُسَلَّم بدون أنبوب |
|-------|----------------------------------|
|-------|----------------------------------|

### 03 الأبعاد والتوصيل

660 × 85 × 90 · 1 265 × 85 × 90 · 1 265 × 130 × 90  
mm الأبعاد

## 04 المطابقة والشهادات

| الشهادة                 | الهيئة                             | رقم            | المعيار       |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| نظام الجودة لدى المصنّع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

## احتیاطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.