



SÉRIE · RÉGLETTE ÉTANCHE · T8

RÉGLETTES ÉTANCHES TSF7 POUR TUBES T8

Réglettes étanches TOSUNLUX TSF7 livrées sans tube, pour 1 ou 2 tubes LED T8 (culot G13) de 0,60 ou 1,20 m : 660 × 85 × 90 mm, 1 265 × 85 × 90 mm (1 tube) et 1 265 × 130 × 90 mm (2 tubes).

T8 · 1 ou 2

Tubes

660–1 265 mm

Longueurs

IP65

Étanche

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Équipement	Dimensions
Réglette étanche TSF7 T8L LED 1x9w vide	1 tube T8 0,60 m	660 × 85 × 90 mm
Réglette étanche TSF7 T8L LED 2x9w vide	2 tubes T8 0,60 m	660 × 85 × 90 mm
Réglette étanche TSF7 T8L LED 1x18w vide	1 tube T8 1,20 m	1 265 × 85 × 90 mm
Réglette étanche TSF7 T8L LED 2x18w vide	2 tubes T8 1,20 m	1 265 × 130 × 90 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type Réglette étanche, livrée sans tube

ÉLECTRIQUE

Tubes T8 LED, culot G13 · 1 ou 2 tubes de 0,60 ou 1,20 m

CONFORMITÉ

TSF7 — protection IP65¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions 660 × 85 × 90 · 1 265 × 85 × 90 · 1 265 × 130 × 90 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.