

السلسلة • عارضة بعاكس • T8

عوارض بعاكس صناعي TS-C9

عوارض صناعية TS-C9 TOSUNLUX بعاكس، تُسَلَّم بدون أنابيب لأنابيب T8 LED (قاعدة G13):
أنبوب أو أنبوبان بطول 1,20 م (TS-C9-L12) أو أنبوبان بطول 1,50 م (TS-C9-L15).

صناعي

العاكس

1,20-1,50 m

الأطوال

2 أو 1 T8

الأنابيب



01 جدول الاختيار

المرجع	التجهيز	الطول
TS-C9-L12 1x18w	1 أنبوب 1,20 m T8	1,20 m ¹
TS-C9-L12 2x18w	2 أنابيب 1,20 m T8	1,20 m ¹
TS-C9-L15 2x24w 1,50m	2 أنابيب 1,50 m T8	1,50 m

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

النوع	الأنابيب	الكهربائية
عارضة بعاكس صناعي، تُسَلَّم بدون أنبوب	الأنابيب	T8 LED، قاعدة G13 • أنبوب أو أنبوبان بطول 1,20 م • أنبوبان بطول 1,50 م
الميكانيكية	الأطوال	
1,20 m (L12) • 1,50 m (L15)		

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.