



SÉRIE · RÉGLETTE À RÉFLECTEUR · T8

RÉGLETTES À RÉFLECTEUR INDUSTRIEL TS-C9

Réglettes industrielles TOSUNLUX TS-C9 à réflecteur, livrées sans tube, pour tubes LED T8 (culot G13) : 1 ou 2 tubes de 1,20 m (TS-C9-L12) ou 2 tubes de 1,50 m (TS-C9-L15).

T8 · 1 ou 2

Tubes

1,20-1,50 m

Longueurs

Industriel

Réflecteur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Équipement	Longueur
TS-C9-L12 1x18w	1 tube T8 1,20 m	1,20 m ¹
TS-C9-L12 2x18w	2 tubes T8 1,20 m	1,20 m ¹
TS-C9-L15 2x24w 1,50m	2 tubes T8 1,50 m	1,50 m

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type Réglette à réflecteur industriel, livrée sans tube

ÉLECTRIQUE

Tubes T8 LED, culot G13 · 1 ou 2 tubes de 1,20 m · 2 tubes de 1,50 m

MÉCANIQUE

Longueurs 1,20 m (L12) · 1,50 m (L15)

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.