

السلسلة · عارضة فارغة · T8

عوارض فارغة TS-8001 لأنابيب T8

عوارض TOSUNLUX TS-8001 تُسَلَّم بدون أنابيب لأنابيب LED T8 (قاعدة G13): هيكل من الحديد المطلي، حامل قواعد من ABS / PP، نسخة مفردة (S) لأنبوب واحد أو مزدوجة (D) لأنبوبين، بأطوال 610 و 220 و 520 mm.

حديد مطلي
الجسم610-1520 mm
الأطوالT8 · 1 أو 2
الأنابيب

TS-8001S بسيط



TS-8001D مزدوج

01 جدول الاختيار

المرجع	التجهيز	الأبعاد L × l × h
TS-8001S-L6	1 أنبوب 9 W · 0,60 m T8	610 × 32 × 43 mm
TS-8001D-L6	2 أنابيب 9 W · 2 × 0,60 m T8	610 × 32 × 43 mm
TS-8001S-L12	1 أنبوب 18 W · 1,20 m T8	1220 × 32 × 43 mm
TS-8001D-L12	2 أنابيب 18 W · 2 × 1,20 m T8	1220 × 32 × 43 mm
TS-8001S-L15	1 أنبوب 24 W · 1,50 m T8	1520 × 32 × 43 mm
TS-8001D-L15	2 أنابيب 24 W · 2 × 1,50 m T8	1520 × 32 × 43 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	الجسم
عارضة فارغة لأنابيب LED T8 (قاعدة G13)، تُسَلَّم بدون أنبوب	الكاوية، تشطيب بطلاء مسحوق
الأنابيب	حامل القواعد
أنبوب أو أنبوبان 9 W (0,60 m) · 18 W (1,20 m) · 24 W (1,50 m) T8	ABS / PP

03 الأبعاد والتوصيل

610 · 1220 · 1520 × 32 × 43 mm

الأبعاد

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.