



SÉRIE · RÉGLETTE VIDE · T8

RÉGLETTES VIDES TS-8001 POUR TUBES T8

Réglettes TOSUNLUX TS-8001 livrées sans tube, pour tubes LED T8 (culot G13) : corps en fer laqué, support de douilles en ABS / PP, version simple (S) pour 1 tube ou double (D) pour 2 tubes, en 610, 1 220 et 1 520 mm.

T8 · 1 ou 2

Tubes

610-1 520 mm

Longueurs

Fer laqué

Corps



TS-8001D double



TS-8001S simple

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Équipement	Dimensions L × l × h
TS-8001S-L6	1 tube T8 0,60 m · 9 W	610 × 32 × 43 mm
TS-8001D-L6	2 tubes T8 0,60 m · 2 × 9 W	610 × 32 × 43 mm
TS-8001S-L12	1 tube T8 1,20 m · 18 W	1 220 × 32 × 43 mm
TS-8001D-L12	2 tubes T8 1,20 m · 2 × 18 W	1 220 × 32 × 43 mm
TS-8001S-L15	1 tube T8 1,50 m · 24 W	1 520 × 32 × 43 mm
TS-8001D-L15	2 tubes T8 1,50 m · 2 × 24 W	1 520 × 32 × 43 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Réglette vide pour tubes LED T8 (culot G13), livrée sans tube
Tubes	1 ou 2 tubes T8 : 9 W (0,60 m) · 18 W (1,20 m) · 24 W (1,50 m)

MÉCANIQUE

Corps	Fer, finition peinture poudre
Support de douilles	ABS / PP

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions 610 · 1 220 · 1 520 × 32 × 43 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.