

السلسلة · مرحل قابل للتركيب · 57.04

مرحلات قابلة للتركيب 57.04

مرحلات تحكم قابلة للتركيب 57.04 للوحات الأتمتة: مصغرة بأربعة تلامسات قلابة على 14 دبوسًا مسطحًا، مع مؤشر وزر اختبار، لربط مبرمج آلي أو ترحيل أمر تحكم أو مضاعفة التلامسات. ملفات 24 V و220 V في كتالوج ، تُركَّب على القاعدة PYF14A-E.

4 تلامسات تبديل	7 A	24 · 220 V
التلامسات	التيار	الملفات

01 جدول الاختيار

المرجع	التلامسات	تيار التلامسات	الملف	القاعدة المرافقة
مرحل 57.04 220v	4 تلامسات تبديل	7 A · 250 V AC[1]	220 V AC	PYF14A-E
مرحل 57.04 24v	4 تلامسات تبديل	7 A · 250 V AC[1]	24 V	PYF14A-E

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الإشارة	لمبة الملف وزر اختبار يدوي[1]
العمر التشغيلي	ميكانيكي 10^7 · كهربائي 10^5 مناورة[1]
النوع	مرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب[1]
جهد الملف	24 · 220 V
الجهد المقنن	300 V[1]

كهربائية

التيار المقنن	7 A[1]

ميكانيكية

القواعد	14 دبوسا مسطحا
التوصيل	مرابط ببراغي

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 61810-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	على القاعدة PYF14A-E، سكة DIN[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.