السلسلة · مرحل قابل للتركيب · TS80-2

مرحل قابل للتركيب TS80-2

مرحل تحكم قابل للتركيب TOSUNLUX TS80-2 للوحات الأتمتة: تلامسان قلابان 10 A على قاعدة دائرية بـ 8 دبابيس، مع مؤشر وزر اختبار، للتحكم في حمل أو ترحيل أمر تحكم. ملف 240 V AC في كتالوج ، يُركَّب على القاعدة PF083A.

2 تلامسات تبديل	10 A	240 V AC
التلامسات	التيار	الملف





8 دبابيس

01 جدول الاختيار

المرجع	التلامسات	تيار التلامسات	الملف	القاعدة المرافقة
مرحل TS80-2 240v	2 تلامسات تبديل	10 A (العلامة)	240 V AC	PF083A

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الإشارة	لمبة الملف وزر اختبار يدوي[1]
العمر التشغيلي	ميكانيكي 10^7 · كهربائي 10^5 مناورة[1]
PF083A	8 دبابيس دائرية
النوع	مرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب[1]
جهد الملف	240 V AC
الجهد المقنن	300 V[1]

كهربائية

التيار المقنن	10 A (العلامة)

ميكانيكية

القواعد	8 دبابيس دائرية
التوصيل	مرابط ببراغي

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 61810-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	على القاعدة PF083A، سكة DIN[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.