



8 broches

SÉRIE · RELAIS EMBROCHABLE · TS80-2

RELAIS EMBROCHABLE TS80-2

Relais de commande embrochable TOSUNLUX TS80-2 pour armoires d'automatisme : 2 inverseurs 10 A sur culot rond à 8 broches, avec voyant et bouton de test, pour commander une charge ou relayer un ordre de commande. Bobine 240 V AC, montage sur socle PF083A.

2 inverseurs	10 A	240 V AC
Contacts	Courant	Bobine

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Contacts	Courant des contacts	Bobine	Socle associé
Relais TS80-2 240v	2 inverseurs	10 A	240 V AC	PF083A

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Signalisation	Voyant de bobine et bouton de test manuel [1]
Endurance	Mécanique 10^7 · électrique 10^5 manœuvres [1]
PF083A	8 broches rondes
Type	Relais électromécanique embrochable [1]
Tension de bobine	240 V AC
Tension assignée	300 V [1]

ÉLECTRIQUE

Courant assigné	10 A

MÉCANIQUE

Culots	8 broches rondes
Raccordement	Bornes à vis

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61810-1 [2]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Sur socle PF083A, rail DIN [1]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.