

السلسلة · مرحل الحالة الصلبة · SSR-DA

مرحلات صلبة أحادية الطور SSR-DA

مرحلات صلبة (SSR) لتشغيل الأحمال المقاومة بالتيار المتردد دون تأكل أو ضجيج (مقاومات التسخين، الأفران، آلات البثق) انطلاقاً من مخرج مستمر لجهاز تحكم أو منظم حرارة. تتركب على مبدد حراري.

عند صفر الجهد

التبديل

3-32 V DC

التحكم

40-75 A

التيار



مع مشتت حراري



SSR-40DA

01 جدول الاختيار

المرجع	تيار الحمل	جهد الحمل	التحكم	التركيب الموصى به
مرحل ساكن SSR 40DA	40 A	480 V AC (العلامة)	3 - 32 V DC · (العلامة) 24 V DC	على مشتت حراري
مرحل ساكن SSR 60DA	60 A	480 V AC (العلامة)	3 - 32 V DC · (العلامة) 24 V DC	على مشتت حراري
مرحل ساكن SSR 75DA	75 A	24 - 380 V AC ¹	3 - 32 V DC ¹	على مشتت حراري مهوى
مبدد حراري للمرحل الساكن	—	—	—	مقطع ألومنيوم

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مرحل حالة صلبة أحادي الطور، مدخل DC، مخرج AC « DA »
التبديل	¹ عند مرور الجهد بالصفر
الإشارة	LED المدخل

ميكانيكية

التوصيل	4 مראيط بيراعي · غطاء حماية
---------	-----------------------------

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 62314.

03 الأبعاد والتوصيل

على مشتت حراري مع معجون حراري (تخفيض التصنيف فوق 10 A بدون مشتت)

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.