

SÉRIE · RUBAN AUTOFUSIONNANT MT

RUBAN CAOUTCHOUC AUTOFUSIONNANT 35 KV

Ruban en caoutchouc autofusionnant TOSUNLUX pour l'isolation et l'étanchéité des jonctions et extrémités de câbles moyenne tension jusqu'à 35 kV : 0,5 mm × 19 mm × 10 m, noir.

35 kV

Tension

0,5 mm

Épaisseur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Matériau	Épaisseur × largeur × longueur	Couleurs	Rigidité diélectrique
Scotch en caoutchouc pour moyenne tension 35 kV	Caoutchouc autofusionnant	0,5 mm × 19 mm × 10 m	Noir	35 kV (tension d'emploi)

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Ruban caoutchouc autofusionnant
Tension d'emploi	35 kV

ÉLECTRIQUE

Usage	Jonctions et extrémités de câbles moyenne tension
-------	---

MÉCANIQUE

Couleur	Noir
---------	------

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions	0,5 mm × 19 mm × 10 m
------------	-----------------------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.