

السلسلة • شريط عازل • PVC / مطاط

أشرطة لاصقة عازلة PVC

أشرطة عازلة TOSUNLUX من PVC لعزل وتمييز الموصلات حتى 600 فولت: مقاومة للتقادم، لاصقة جدا ومقاومة للهب، بست ألوان وبالأخضر-الأصفر.

0 إلى 80 °C
التشغيل4 kV (0,13 mm)
الصلابة600 V
العزل

أخضر-أصفر



احترافي

01 جدول الاختيار

المرجع	المادة	السمك • العرض • الطول	الألوان	الصلابة العازلة
شريط لاصق 19x20x0,13mm عادي	PVC	0,13 mm × 19 mm × 20 m	أحمر • أخضر • أزرق • أصفر • رمادي • أسود	4,0 kV
شريط لاصق 19x20x0,13mm احترافي	PVC	0,13 mm × 19 mm × 20 m	أسود • أحمر	4,0 kV
شريط لاصق 19x30x0,13mm أسود احترافي	PVC	0,13 mm × 19 mm × 30 m	أسود	4,0 kV
شريط لاصق 19/20 أخضر-أصفر	PVC	0,13 mm × 19 mm × 20 m ¹	أخضر-أصفر	4,0 kV ¹
شريط لاصق 19/5	PVC	0,13 mm × 19 mm × 5 m ¹	—	4,0 kV ¹
شريط لاصق بوجهين 20 mm × 10 m	لاصق مزدوج الوجه	20 mm × 10 m	—	—

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية
4,0 kV
السمك 0,13 mm — الصلابة العازلة
البيئة
0 °C إلى 80 °C
درجة حرارة الاستعمال
المطابقة
متبسط للهب • مقاوم للتقادم • التصاق عال
ألوان TOSUN
أحمر • أصفر • أخضر • أزرق • أسود • أبيض • أخضر-أصفر
المعيار / العلامة
IEC 60454-3-1 ²

كهربائية
الاستعمال
عزل وتغليف الأسلاك والكابلات حتى 600 V
النوع
شريط لاصق عازل ¹
الجهد المقنن
600 V ¹
السمك 0,13 mm — مقاومة الشد
1,8 kN/m
السمك 0,13 mm — الاستطالة
150 %
السمك 0,13 mm — الالتصاق (نزع عند 180°)
150 N/m

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 60454-3-1.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.