

SÉRIE · INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR · HDT2

SECTIONNEUR HDT2 4P 125 A

Sectionneur TOSUNLUX HDT2 tétrapolaire de 125 A, à montage sur panneau, pour établir et couper l'alimentation en 415 V, 50 / 60 Hz : interrupteur d'alimentation, d'isolement ou d'urgence. La poignée rotative agit directement sur les contacts mobiles et indique leur position. Conforme à la norme IEC 60947-3.

125 A

Courant

4P

Pôles

12 kA

Icm

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Ie AC-23 · 380 V	Ui	Icm
HDT1-125	4P	125 A	750 V	12 kA

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Interrupteur-sectionneur à montage sur panneau, poignée rotative
Pôles	4P
Tension assignée d'emploi	415 V AC · 50 / 60 Hz
Tension assignée d'isolement Ui	750 V
Courant assigné d'emploi Ie · 380 V	AC-21: 125 A · AC-22: 125 A · AC-23: 125 A
Pouvoir de fermeture AC-23 · 380 V	1 000 A eff.

ÉLECTRIQUE

Pouvoir de coupure AC-23 · 380 V	1 250 A eff.
Courant de court-circuit admissible Icm	12 kA

MÉCANIQUE

Endurance mécanique	10 000 manœuvres
---------------------	------------------

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60947-3
---------------	-------------

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.