

السلسلة · مفتاح اختيار PB2-BK · 22 Ø مضيء

مفاتيح اختيار مضيئة PB2-BK Ø 22

مفاتيح اختيار بذراع مضيء PB2-BK TOSUNLUX لثقب 22 Ø مم بطوق معدني مطلي بالكروم: وضعان ثابتان، ذراع مضاء بـ LED يشير إلى حالة التحكم، بالأخضر أو الأحمر أو الأصفر. وحدات كاملة مع كتل تلامس NO + NC، LED بتغذية مباشرة.

Ø 22 mm	2	10 A
قطر الفتحة	الوضعيات	التيار

01 جدول الاختيار

المرجع	التحكم	الوضعيات	اللون	التلامس	الإنارة
PB2-BK2365	مقبض مضيء	وضعان ثابتان	أخضر	NO + NC	LED · تغذية مباشرة
PB2-BK2465	مقبض مضيء	وضعان ثابتان	أحمر	NO + NC	LED · تغذية مباشرة
PB2-BK2565	مقبض مضيء	وضعان ثابتان	أصفر	NO + NC	LED · تغذية مباشرة

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مبدل اختيار بطوق معدني مكروم
المكوّنات	وحدة كاملة : رأس، قاعدة وكتلة (كتل) تلامس
جهد العزل المقنن Ui	600 V[1]
فئة الاستعمال	AC-15: 3 A تحت 240 V · DC-13: 0,27 A تحت 250 V[1]
التحكم	ذراع مضيء بـ LED
الوضعيات	وضعان ثابتان
كتلة التلامس	ZB2-BE101 (NO) · ZB2-BE102 (NC)
التيار المقنن (علامة ZB2-BE101)	10 (6) A

كهربائية

الجهد المقنن (علامة ZB2-BE101)	400 V~
التوصيل	مرابط ببراغي ركابية مثبتة

ميكانيكية

العمر الميكانيكي / كهربائي	3 × 10^5 / 1 × 10^5[1] مناورة

البيئة

درجة الحماية	IP65[1] الواجهة الأمامية

المطابقة

المعيار (علامة كتلة التلامس)	IEC 60947-5-1

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

قطر الفتحة	Ø 22 mm

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.