

السلسلة · صفارة إنذار بمحرك · MS

صفارات إنذار بمحرك MS-190 إلى MS-790

صفارات إنذار كهروميكانيكية TOSUNLUX للورشات والمصانع والمواقع: نماذج مدمجة MS-190 إلى MS-390 بقوة 110 ديسيبل، و صفارات قوية MS-590 إلى MS-790 من 120 إلى 140 ديسيبل.

12 V - 220 V

الجهد

6 + جرس

النماذج

حتى 140 dB

المستوى



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	نموذج TOSUNLUX	جهود TOSUN	مستوى الصوت	الأبعاد الخارجية
صفارة إنذار 220 V MS-190	صفارة إنذار 24 V MS-190	MS-190	DC 12 / 24 V • AC 110 / 220 V	110 dB	75 × 82 × 83 mm
MS-190	صفارة إنذار 220 V MS-290	MS-290	DC 12 / 24 V • AC 110 / 220 V	110 dB	75 × 82 × 83 mm
MS-290	صفارة إنذار 220 V MS-390	MS-390	DC 12 / 24 V • AC 110 / 220 V (بلاستيك) • AC 110 / 220 - 240 V (معدن)	110 dB	Ø 128 × 163 mm
MS-390	صفارة إنذار 220 V MS-590	MS-590	AC 110 / 220 V	110 dB	132 × 215 × 145 mm
MS-590	صفارة إنذار 220 V MS-690	MS-690	AC 110 / 220 V	120 dB	Ø 153 × 267 mm
MS-690	صفارة إنذار 220 V MS-790	MS-790	AC 110 / 220 V	130 dB	Ø 200 × 300 mm
MS-790	جرس 24 V FM-2	FM-2	DC 12 / 24 V • AC 110 / 220 V	75 - 80 dB	Ø 75 × 82 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	النوع
120 · 130 · 140 dB	صفارات إنذار كهروميكانيكية بمحرك
20 W (MS-190) → 250 W (MS-790) ¹	110 dB

المطابقة

كهربائية	النوع
120 · 130 · 140 dB	صفارات إنذار كهروميكانيكية بمحرك
20 W (MS-190) → 250 W (MS-790) ¹	110 dB

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

تثبيت بالبراغي · 75 – 80 dB

جرس FM-2

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.