

SÉRIE · SIRÈNE À MOTEUR · MS

SIRÈNES À MOTEUR MS-190 À MS-790

Sirènes électromécaniques TOSUNLUX pour l'alarme d'ateliers, d'usines et de sites : modèles compacts MS-190 à MS-390 de 110 dB en 12/24 V DC ou 110/220 V AC, et sirènes de forte puissance MS-590 à MS-790 de 120 à 140 dB.

jusqu'à 140 dB
Niveau

6 + buzzer
Modèles

12 V - 220 V
Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Modèle TOSUNLUX	Tensions TOSUN	Niveau sonore	Encombrement
 MS-190	Sirène MS-190 220 V	MS-190	DC 12 / 24 V · AC 110 / 220 V	110 dB	75 × 82 × 83 mm
	Sirène MS-190 24 V	MS-190	DC 12 / 24 V · AC 110 / 220 V	110 dB	75 × 82 × 83 mm
 MS-290	Sirène MS-290 220 V	MS-290	DC 12 / 24 V · AC 110 / 220 V (plastique) · AC 110 / 220 – 240 V (métal)	110 dB	Ø 128 × 163 mm
 MS-390	Siren MS-390	MS-390	AC 110 / 220 V	110 dB	132 × 215 × 145 mm
 MS-590	Sirène MS-590 220 V	MS-590	AC 110 / 220 V	120 dB	Ø 153 × 267 mm
	Sirène MS-690 220 V	MS-690	AC 110 / 220 V	130 dB	Ø 200 × 300 mm
	Sirène MS-790 220 V	MS-790	AC 110 / 220 V	140 dB	Ø 250 × 330 mm
	Buzzer FM-2-24 V	FM-2	DC 12 / 24 V · AC 110 / 220 V	75 – 80 dB	Ø 75 × 82 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Sirènes électromécaniques à moteur
MS-190 · MS-290 · MS-390	110 dB

ÉLECTRIQUE

MS-590 · MS-690 · MS-790	120 · 130 · 140 dB
Puissance	20 W (MS-190) → 250 W (MS-790) ¹

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ²
------------------	-----------------

2 Valeur normative: norme produit du type d'appareil.

Buzzer FM-2

Fixation par vis · 75 – 80 dB

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

TOSUNLUX · SIRÈNES À MOTEUR MS-190 À MS-790 · FT-MS-FR