

السلسلة • ملحق NT

قواعد وشفرات محايد ومقبض NT

قواعد TOSUNLUX لخرطيش NT00 إلى NT2 (من 160 إلى 400 أمبير)، شفرات محايد NT00 و NT0، ومقبض لتركيب المصهرات ونزعها بأمان.

IEC 60269

المعيار

NT00 → NT2

المقاسات

160-400 A

قواعد



NT

01 جدول الاختيار

المرجع	المقاس	In	الجهد	القدرة المبددة	القاعدة المرافقة
قاعدة NT00	قاعدة	160 A	—	—	Sist 101
قاعدة NT0	قاعدة	160 A	—	—	Sist 160
قاعدة NT1	قاعدة	250 A	—	—	Sist201
قاعدة NT2	قاعدة	400 A	—	—	Sist401
محايد NT00	شفرة المحايد	160 A	—	—	—
محايد NT0	شفرة المحايد	160 A	—	—	—
مقبض للصهيرة	مقبض	—	—	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية

المطابقة	المعيار	الجهد المقنن
IEC 60269	500/660 V (≤ 100 A) • 500 V (≥ 125 A)	

ميكانيكية

قواعد
Sist 101 • Sist 160 (160 A) • Sist201 (250 A) • Sist401 (400 A)

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد والتركيب

NT2: 150 × 60 × → NT00: 78 × 30 × 54 mm
قواعد مثبتة ببراغ 75 mm¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	2312A1212SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-113236	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.