

السلسلة · قاعدة مرحل · PYF / PF

قواعد المرحلات القابلة للتركيب

قواعد TOSUNLUX بمرايط لولبية للمرحلات القابلة للتركيب ذات 8 و 11 و 14 دبوسًا، تثبت على سكة DIN أو بيراغ.

سكة DIN

التركيب

ببراغي

المرايط

8 · 11 · 14

الدبابيس



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	نموذج TOSUNLUX	التسمية	الدبابيس
 14 دبوس	قاعدة PYF14A-E	PYF14A-E	قاعدة لمرحل مصغر	14
 11 دبوس	قاعدة PF113A-E	PF113A-E	قاعدة لمرحل بدبابيس دائرية	11
 8 دبابيس	Socket PF083A	PF083A	قاعدة لمرحل بدبابيس دائرية	8
	Socket 18F-4Z-C4	—	قاعدة لمرحل	14

02 الخصائص التقنية

النوع	قواعد للمرحلات القابلة للتركيب	كهربائية
الجهود المقنن	300 V ¹	8 دبابيس دائرية
التيار المقنن	10 A ¹	ميكانيكية
PYF14A-E	14 دبوسا مسطحا	التوصيل
PF113A-E	11 دبوسا دائريا	المطابقة
		المعيار / العلامة
		IEC 61984 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 61984.

1 أسكة DIN 35 mm أو 2 براغي

التركيب

1 قيمة معيارية: IEC 60715 · EN 60715 · DIN 43880.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.