



SÉRIE · SOCLE DE RELAIS · PYF / PF

SOCLES POUR RELAIS EMBROCHABLES

Socles TOSUNLUX à bornes à vis pour relais embrochables 8, 11 et 14 broches, à fixer sur rail DIN ou par vis.

8 · 11 · 14

Broches

À vis

Bornes

Rail DIN

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Modèle TOSUNLUX	Désignation	Broches
 14 broches	Socle PYF14A-E	PYF14A-E	Socle pour relais miniature	14
 11 broches	Socle PF113A-E	PF113A-E	Socle pour relais à broches rondes	11
 8 broches	Socket PF083A	PF083A	Socle pour relais à broches rondes	8
	Socket 18F-4Z-C4	—	Socle pour relais	14

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Socles pour relais embrochables
Tension assignée	300 V ¹
Courant assigné	10 A ¹
PYF14A-E	14 broches plates
PF113A-E	11 broches rondes

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative: IEC 61984.

ÉLECTRIQUE

PF083A	8 broches rondes
--------	------------------

MÉCANIQUE

Raccordement	Bornes à vis
--------------	--------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61984 ²
------------------	------------------------

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN 35 mm ou 2 vis ¹
---------	--------------------------------------

1 Valeur normative: rail symétrique 35 mm IEC 60715 (EN 60715) ; module 17,5 / 18 mm (DIN 43880).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.