



FM-2

SÉRIE · SONNERIE · UC4

SONNERIES À TIMBRE UC4

Sonneries électromécaniques TOSUNLUX UC4 à timbre métallique pour l'appel, la fin de poste ou l'alarme dans les ateliers, écoles et bâtiments : diamètres de 55 à 200 mm, de nombreuses tensions alternatives et continues.

65-80 dB

Niveau

55-200 mm

Diamètres

3 à 380 V

Tensions

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Diamètre	Niveau sonore	Puissance
Sonnette Door Bell UC-4 55 mm	UC4	55 mm	≥ 65 dB	10 W
Sonnette Door Bell UC-4 75 mm	UC4	75 mm	≥ 70 dB	10 W
Sonnette Door Bell UC-4 100 mm	UC4	100 mm	≥ 75 dB	20 W
Sonnette Door Bell UC-4 150 mm	UC4	150 mm	—	25 W
Sonnette Door Bell UC-4 24 V 200 mm	UC4	200 mm	≥ 80 dB	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Sonnerie électromécanique à timbre
Tensions AC	3 · 6 · 12 · 24 · 36 · 48 · 110 · 127 · 220 · 380 V
Tensions DC	3 · 6 · 12 · 24 · 36 · 48 · 110 · 220 V

ÉLECTRIQUE

Fréquence	50 / 60 Hz
Plage de fonctionnement	± 10 % de la tension assignée

CONFORMITÉ

Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ
Norme / marquage	CE ¹

¹ Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.