

السلسلة • جرس الباب • سلكي

أجراس سلكية

أجراس TOSUNLUX توصل بدارة 220 فولت: أجراس JX-113 «بيانو» و JX-117 «عصفور»، وجرس معياري SU 213 يركب على سكة DIN داخل اللوحة.

SU 213	3	220 V
وحدوي	النماذج	التغذية



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	النوع	التغذية	المدى / الخاصة
 SU 213	SU 213	جرس معياري لسكة DIN	220 – 240 V (العلامة)	¹ وحدة واحدة
 JX-113	JX-113	جرس سلكي «بيانو»	220 V ¹	¹ نغمتان
 JX-117	JX-117	جرس سلكي «عصفور»	220 V ¹	¹ تغريد عصفور

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
5 W ¹	القدرة	AC 220 – 240 V	التغذية
المطابقة			
CE ²	المعيار / العلامة		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

تركيب على سكة DIN داخل اللوحة	SU 213
أجراس جدارية • SU 213 معيارية على سكة DIN	التركيب
1 قيمة معيارية: IEC 60715 • EN 60715 • DIN 43880	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.