



SÉRIE · SONNETTE · CARILLON

SONNETTES SANS FIL

Carillons sans fil TOSUNLUX avec bouton émetteur : L33 à bouton sans pile alimenté par l'appui, B06 et B-03 sur prise ou à piles, 8517F à piles, plusieurs mélodies, portée jusqu'à 100 m en champ libre.

80-100 m

Portée

433 MHz

Fréquence

L33

Sans pile

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Type	Alimentation	Portée / caractéristique
 B06	B06	Carillon sans fil sur prise	220 V	100 m en champ libre ¹
 8517F	8517F (DC)	Carillon sans fil à piles	Piles (DC)	80 m en champ libre ¹
 B-03	B-03	Carillon sans fil	Piles ou 220 V ¹	80 m en champ libre ¹
	L33	Carillon sans fil, bouton sans pile (autoalimenté)	220 V (carillon sur prise)	100 m en champ libre ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Carillons sans fil 433 MHz · plusieurs mélodies au choix¹

L33 Bouton sans pile, alimenté par l'appui

ÉLECTRIQUE

Puissance 5 W¹

CONFORMITÉ

Norme / marquage CE²

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage

Carillon mural ou sur prise · bouton émetteur sans fil

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.