

السلسلة • بقعة طوارئ • HLST-428

بقعة إنارة طوارئ مدمجة HLST-428

بقعة طوارئ مدمجة HLST-428 TOSUNLUX للأسقف المستعارة: خفية، تشتغل تلقائيًا عند انقطاع التيار بفضل وحدة البطارية المنفصلة الموضوعة فوق السقف.

6 000 K

لون الإضاءة

Li-ion 3,7 V 2 Ah

البطارية

2 h

الاستقلالية



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التغذية	البطارية	الاستقلالية	الحماية
سبوت إنارة الطوارئ HLST-428, 3w	سبوت مدمج بوحدة منفصلة	AC 220 – 240 V • 50/60 Hz	Li-ion 3,7 V 2 Ah	2 h	IP20

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
HLST-428 — درجة حرارة اللون 6 000 K HLST-428 — درجة حرارة التشغيل -5 °C إلى +55 °C	النوع بقعة طوارئ LED مدمجة، وحدة بطارية منفصلة HLST-428 — العلامة المدخل AC 220 – 240 V • 50/60 Hz بطارية Li-ion 3,7 V 2 Ah • استقلالية 2 h القدرة 3 W ¹ التدفق الضوئي 240 lm ² مؤشر تجسيد الألوان > 80 ¹
المطابقة	
HLST-428 — الحماية IP20 • وحدة LED غير قابلة للاستبدال	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 60 mm¹ • فتحة Ø 50 mm

الأبعاد، الثقب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.