

السلسلة · سبوت TSP / TSPX · LED

سبوتات LED GU10 · GU5,3

سبوتات LED من TOSUNLUX بقاعدة GU10 أو GU5,3 للإضاءة المركزة في المحلات والمطابخ والصالونات: 8 و 12 واط، IRC > 80.

> 80

مؤشر الألوان

GU10 · GU5,3

القواعد

8-12 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	القاعدة	الجهد	ألوان الإضاءة	التدفق الضوئي
مصباح LED سبوت TSPX-8W GU5,3	سبوت	8 W	GU5,3	220 V ¹	3 000 · 4 000 · 6 500 K	640 lm ²
مصباح LED سبوت TSPX-8W GU-10	سبوت	8 W	GU10	220 V ¹	3 000 · 4 000 · 6 500 K	640 lm ²
مصباح LED سبوت TSP-12W GU-10	سبوت	12 W	GU10	220 V	3 000 · 4 000 · 6 500 K	960 lm ³

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

3 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

80 – 100 lm/W¹

الفعالية الضوئية

كهربائية

> 80¹

مؤشر تجسيد الألوان

البيئة

IP20¹

درجة الحماية

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.