

SÉRIE · SPOT LED · TSPX / TSP

SPOTS LED GU10 · GU5,3

Spots LED TOSUNLUX à culot GU10 ou GU5,3 pour l'éclairage d'accentuation des commerces, cuisines et salons : 8 et 12 W, IRC > 80.

8-12 W

Puissance

GU10 · GU5,3

Culots

> 80

IRC

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Culot	Tension	Teintes	Flux lumineux
Lampe LED spot TSPX-8W GU5,3	Spot	8 W	GU5,3	220 V ¹	3 000 · 4 000 · 6 500 K	640 lm ²
Lampe LED spot TSPX-8W GU-10	Spot	8 W	GU10	220 V ¹	3 000 · 4 000 · 6 500 K	640 lm ²
Lampe LED spot TSP-12w GU-10	Spot	12 W	GU10	220 V	3 000 · 4 000 · 6 500 K	960 lm ³

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 8 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

3 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 12 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Efficacité lumineuse 80 – 100 lm/W¹

ÉLECTRIQUE

Indice de rendu des couleurs > 80¹

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP20¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.