

السلسلة · حامل قضبان · CT

حوامل قضبان التوزيع CT وعوازل SM

حوامل عازلة TOSUNLUX متدرجة لقضبان النحاس: CT2 لقضيبين، CT4 لأربعة قضبان (3 أطوار + محايد). عوازل SM بحشوات ملولبة لتثبيت القضبان.

SM-25 إلى 51

العوازل

4

مقاسات CT

2 / 4

القضبان



CT2

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	التسمية	الأبعاد
CT-2-20	CT2-20	حامل مدرج لقضيبين	100 × 60 mm
CT-4-30	CT4-30	حامل مدرج لـ 4 قضبان	132 × 130 mm
CT-4-40	CT4-40	حامل مدرج لـ 4 قضبان	164 × 148 mm
CT-4-50	CT4-50	حامل مدرج لـ 4 قضبان	212 × 200 mm
SM-25	—	عازل بإدخالات ملولبة	—
SM-30	—	عازل بإدخالات ملولبة	—
SM-35	—	عازل بإدخالات ملولبة	—
SM-40	—	عازل بإدخالات ملولبة	—
SM-51	—	عازل بإدخالات ملولبة	—

02 الخصائص التقنية

كهربية	ميكانيكية
النوع	حوامل عازلة لمجموعات القضبان
الجهد المقنن	Ui 690 V ¹
الميكانيكية	100 × 60 mm
CT2-20	132 × 130 · 164 × 148 · 212 × 200 mm
	CT4-30 · CT4-40 · CT4-50
	المطابقة
	المعيار / العلامة
	IEC 61439-1 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 61439-1.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.