

SÉRIE · SUPPORT DE BARRES · CT

SUPPORTS DE JEU DE BARRES CT & ISOLATEURS SM

Supports isolants TOSUNLUX en escalier pour jeux de barres en cuivre : CT2 pour deux barres, CT4 pour quatre barres (3 phases + neutre). Isolateurs SM à inserts filetés pour la fixation des barres et des borniers.

2 / 4

Barres

4

Tailles CT

SM-25 à 51

Isolateurs



CT2

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Désignation	Dimensions
CT-2-20	CT2-20	Support en escalier pour 2 barres	100 × 60 mm
CT-4-30	CT4-30	Support en escalier pour 4 barres	132 × 130 mm
CT-4-40	CT4-40	Support en escalier pour 4 barres	164 × 148 mm
CT-4-50	CT4-50	Support en escalier pour 4 barres	212 × 200 mm
SM-25	—	Isolateur à inserts filetés	—
SM-30	—	Isolateur à inserts filetés	—
SM-35	—	Isolateur à inserts filetés	—
SM-40	—	Isolateur à inserts filetés	—
SM-51	—	Isolateur à inserts filetés	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Supports isolants pour jeux de barres
Tension assignée	Ui 690 V ¹

MÉCANIQUE

CT2-20	100 × 60 mm
--------	-------------

MÉCANIQUE

CT4-30 · CT4-40 · CT4-50	132 × 130 · 164 × 148 · 212 × 200 mm
--------------------------	--------------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61439-1 ²
------------------	--------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 61439-1.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.