



SÉRIE · ACCESSOIRE · ÉCLAIRAGE

SUSPENSIONS & CÂBLES D'ÉCLAIRAGE

Accessoires TOSUNLUX pour luminaires : suspension E27 complète (douille, câble et cache-piton) et câble d'abat-jour 2 × 0,5 mm² de 1,5 m avec interrupteur et fiche.

E27

Culot

1,5 m

Câble

250 V

Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Désignation	Culot	Matériau	Courant · tension
 Suspension	Tirette simple noire & blanche	Suspension : douille E27 + câble + cache-piton	E27	Thermoplastique	4 A · 250 V ¹
 Câble abat-jour	Câble abat-jour 0,5mm x 1,5M	Câble 2 × 0,5 mm ² avec interrupteur et fiche	—	PVC	2 A · 250 V ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Courant · tension 2 – 4 A · 250 V¹

MÉCANIQUE

Tirette Douille E27 + câble + cache-piton

MÉCANIQUE

Câble abat-jour 2 × 0,5 mm² · 1,5 m · interrupteur et fiche

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.