

السلسلة • مرحل نبضي • BIR

مرحل نبضي BIR 16 أمبير

مرحل نبضي TOSUNLUX BIR للتحكم في دائرة إنارة من عدد غير محدود من أزرار الضغط: كل نبضة على الملف تعكس وضع التلامس. وضمان ميكانيكيان ثابتان دون استهلاك خارج النبضة.

200 000

العمر التشغيلي

440 V

العزل

16 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	جهد التشغيل	الملف
BIR-16/10	قطب واحد • 1 NO	16 A	AC 24 – 250 V	230 V~

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	مرحل نبضي (مرحل ثنائي الاستقرار)	مدة النبضة	50 ms إلى 1 s • 200 ms موصى بها
التيار المقنن	16 A	زمن الاستجابة	50 ms
جهد التشغيل المقنن Ue	AC 24 – 250 V	القدرة المستهلكة أثناء النبضة	19 VA
جهد العزل المقنن Ui	AC 440 V	أضرار ضغط مضينة	التيار الكلي 3 mA كحد أقصى
جهد تحمل الصدمات Uimp	6 kV	الوتيرة	5 مناورات في الدقيقة • 100 في اليوم كحد أقصى
التردد	50 / 60 Hz	العمر الكهربائي	200 000 دورة (AC-21) • 100 000 دورة (AC-22)
جهود التحكم لدى TOSUN	AC 24 • 48 • 130 • 230 V — DC 12 • 24 • 48 • 110 V	الاستهلاك في وضع الراحة	منعدم (وضعتان ميكانيكيتان مستقرتان)
عتبة التشغيل	85 % من Un كحد أدنى	المطابقة	
		فئة الجهد الزائد	IV

03 الأبعاد والتوصيل

1 وحدة واحدة 18 mm • سكة DIN 35 mm

التركيب

1 قيمة معيارية: IEC 60715 • EN 60715 • DIN 43880

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.