



SÉRIE · TEMPORISATEUR · DHC

TEMPORISATEUR-COMPTEUR DIGITAL DHC

Temporisateur-compteur digital TOSUNLUX DHC 10J au format 48 × 48 mm, alimenté en AC/DC 100 – 240 V, réglable de 0,01 s à 99 h 59 min, contact 250 V AC, pour les cycles de machines et le comptage.

0,01 s – 99 h

Plage

100-240 V

Alimentation

48 × 48 mm

Façade

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Fonction	Sortie	Pouvoir de coupure	Alimentation
Relais temporisé / compteur DHC 10J	—	Temporisateur-compteur digital 48 × 48	—	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	AC/DC 100 – 240 V
Plage de temps	0,01 s à 99 h 59 min
Contact de sortie	AC 250 V

MÉCANIQUE

Format de façade	48 × 48 mm · encastré
------------------	-----------------------

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 61812-1 ¹
---------------	--------------------------

¹ Valeur normative : IEC 61812-1.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.