السلسلة · منظم حرارة · TS96-93301

منظم حرارة بعجلات ترميز TS96-93301

منظم حرارة TOSUNLUX TS96-93301 بمقاس 96 × 96: عرض LED أحمر لدرجة الحرارة، ضبط القيمة المطلوبة بثلاث عجلات ترميز من 0 إلى 399 °C، مؤشرا ON / OFF للمخرج وضبط الصفر في الواجهة. تحكم تشغيل-إيقاف بسيط ومتين لمزدوجة حرارية K، للأفران والصفائح الساخنة وآلات اللحام والتشكيل الحراري.

المجال	القيمة المطلوبة	المدخل
0 – 399 °C	3 عجلات ترميز	مزدوجة حرارية K



01 جدول الاختيار

المرجع	الشكل	العمق	فتحة اللوحة	المخارج
TS96-93301	96 × 96 mm	100 mm[1]	92 × 92 mm[1]	مرحل تشغيل-إيقاف[1]

العمق والفتحة والمخرج: قيم معتادة لسلسلة 93301، تُؤكَّد عند الطلب.

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	منظم حرارة تشغيل-إيقاف بشاشة LED
مجال الضبط	0 – 399 °C
المدخل	مزدوجة حرارية K
التغذية	AC 220 V 50/60 Hz[1]
القيمة المطلوبة	ثلاث عجلات ترميز في الواجهة، بدقة درجة واحدة
الإشارة	مؤشر أخضر ON · مؤشر أحمر OFF

كهربائية

الضبط	مقياس جهد RESET لتصحيح الصفر
المخرج	مرحل 250 V AC 3 A[1]

ميكانيكية

التوصيل	12 طرفًا ببراغي في الخلف

الاستعمال

الاستعمالات	الأفران والصفائح الساخنة وآلات اللحام والتشكيل الحراري

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد	96 × 96 mm
التركيب	مدمج في واجهة الخزانة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.