

SÉRIE · THERMORÉGULATEUR · TS96-93301

THERMORÉGULATEUR À ROUES CODEUSES TS96-93301

Thermorégulateur TOSUNLUX TS96-93301 au format 96 × 96 : affichage LED rouge de la température, consigne réglée sur trois roues codeuses de 0 à 399 °C, voyants ON / OFF de la sortie et réglage du zéro en façade. Régulation tout-ou-rien simple et robuste pour thermocouple K, pour fours, plaques chauffantes, soudeuses et machines de thermoformage.

0 – 399 °C	3 roues codeuses	Thermocouple K
Plage	Consigne	Entrée

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Format	Profondeur	Découpe du panneau	Sorties
TS96-93301	96 × 96 mm	100 mm [1]	92 × 92 mm [1]	Relais tout-ou-rien [1]

Profondeur, découpe et sortie : valeurs usuelles de la série 93301, à confirmer à la commande.

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Régulateur de température tout-ou-rien à afficheur LED
Plage de réglage	0 – 399 °C
Entrée	Thermocouple K
Alimentation	AC 220 V 50/60 Hz [1]
Consigne	Trois roues codeuses en façade, au degré près
Signalisation	Voyant vert ON · voyant rouge OFF

ÉLECTRIQUE

Réglage	Potentiomètre RESET de correction du zéro
Sortie	Relais 250 V AC 3 A [1]

MÉCANIQUE

Raccordement	12 bornes à vis à l'arrière

UTILISATION

Usages	Fours, plaques chauffantes, soudeuses, thermoformage

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions	96 × 96 mm
Montage	Encastré en façade d'armoire

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.