

السلسلة · ترموستات بمسبار · WZA-B

منظم حرارة ببصيلة وأنبوب شعري
WZA-B

منظم حرارة ميكانيكي TOSUNLUX WZA-B ببصيلة وأنبوب شعري لتنظيم حرارة الأفران وسخانات الماء والأحواض وأجهزة الطهي. ضبط بزر مدرج، عدة نطاقات من 10 إلى 320 درجة.

مسبار

المسبار

5

المجالات

320 °C

أقصى مجال



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	مجال الضبط
ترموستات °C 10-60 WZA-B	WZA-B	10 - 60 °C
ترموستات °C 30-110 WZA-B	WZA-B	30 - 110 °C
ترموستات °C 30-230 WZA-B	WZA-B	30 - 230 °C ¹
ترموستات °C 50-320 WZA-B	WZA-B	50 - 320 °C

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	ترموستات ميكانيكي بمسبار وأنبوب شعري
الجهود المقنن	AC 250 V ¹
المطابقة	المطابقة
المعيار / العلامة	IEC 60730-2-9 ²
التيار المقنن	16 A ¹ (حمل مقاوم)
المجالات TOSUN	10 - 60 · 30 - 85 · 30 - 110 · 50 - 230 · 50 - 320 °C

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
² قيمة معيارية: IEC 60730-2-9.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ علبة 60 × 40 mm · بصيلة Ø 6 mm · أنبوب شعري 1 m

الأبعاد والتركيب

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.