

السلسلة · سخّاب كابلات · من 5 إلى 50 م

سخّابات الكابلات من 5 إلى 50 م، مع أو بدون بكرة

سخّابات كابلات للكهربائي لتمرير الأسلاك والكابلات داخل الأنابيب والقنوات: سلك أصفر من وميتين بأطراف نحاسية، من 5 إلى 50 م، أو داخل بكرة صلبة بمقبض (30 و 50 م) للفق والتخزين دون تشابك.

30 · 50 m

البكرة

نحاس أصفر

أطراف

5-50 m

الطول



البكرة

01 جدول الاختيار

المرجع	الطول	التقديم
ساحب كابلات 5M	5 m	لفة
ساحب كابلات 15M	15 m	لفة
ساحب كابلات 20M	20 m	لفة
ساحب كابلات 25M	25 m	لفة
ساحب كابلات 30M	30 m	لفة
ساحب كابلات 50M	50 m	لفة
ساحب كابلات مع بكرة 30M	30 m	بكرة بمقبض
ساحب كابلات مع بكرة 50M	50 m	بكرة بمقبض

02 الخصائص التقنية

كهربائية	المطابقة
السلك	سلك أصفر من 4 mm Ø
المادة	¹ بوليستر مقوى بالألياف الزجاجية
أطراف	نحاس أصفر بعروة سحب؛ رأس توجيه من
النوع	¹ إبرة سحب لتمرير الكابلات
ميكانيكية	
البكرة	علية حمراء صلبة بمقبض (نسخ 30 و 50 م)

¹ قيمة سلسلة ماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

² قيمة معيارية.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.