



Enrouleur

SÉRIE · TIRE-CÂBLE · 5 À 50 M

TIRE-CÂBLES 5 À 50 M, AVEC OU SANS ENROULEUR

Tire-câbles d'électricien pour passer les fils et câbles dans les gaines, conduits et goulottes : aiguille jaune souple et résistante avec embouts en laiton, de 5 à 50 m, ou en enrouleur rigide à poignée (30 et 50 m) pour dérouler et ranger sans emmêler.

5-50 m

Longueur

Laiton

Embouts

30 · 50 m

Enrouleur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Longueur	Présentation
Tire câble 5M	5 m	Couronne
Tire câble 15M	15 m	Couronne
Tire câble 20M	20 m	Couronne
Tire câble 25M	25 m	Couronne
Tire câble 30M	30 m	Couronne
Tire câble 50M	50 m	Couronne
Tire câble avec enrouleur 30M	30 m	Enrouleur à poignée
Tire câble avec enrouleur 50M	50 m	Enrouleur à poignée

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Aiguille	Jonc jaune souple · Ø 4 mm
Matière	Polyester renforcé fibre de verre ¹
Embouts	Laiton, à œillet de tirage ; tête souple de guidage
Type	Aiguille tire-fil de passage de câbles ¹

MÉCANIQUE

Enrouleur	Boîtier rouge rigide à poignée (versions 30 et 50 m)
-----------	--

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ²
------------------	-----------------

UTILISATION

Applications	Passage de fils et câbles dans gaines ICTA, conduits, goulottes et faux plafonds
--------------	--

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.