

السلسلة · أنبوب T8 LED

أنابيب T8 LED زجاجية TT-T8L

أنابيب TOSUNLUX LED من نوع T8 بغلاف زجاجي لاستبدال الأنابيب الفلورية في الحوامل والمصابيح: 9 واط بطول 0,60 م و 18 واط بطول 1,20 م، بألوان دافئة أو محايدة أو باردة.

> 70

مؤشر الألوان

0,60 · 1,20 m

الأطوال

9-18 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	القدرة	الطول (Ø 26 mm)	لون الإضاءة	الجهد
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 6500K 0,60m 9w LED T8 من الزجاج	TT-T8L6-9W	9 W	598 mm	6 500 K	AC 175 – 265 V أو AC 85 – 265 V
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 4000K 0,60m 9w LED T8 من الزجاج	TT-T8L6-9W	9 W	598 mm	4 000 K	AC 175 – 265 V أو AC 85 – 265 V
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 2700K 0,60m 9w LED T8 من الزجاج	TT-T8L6-9W	9 W	598 mm	2 700 K	AC 175 – 265 V أو AC 85 – 265 V
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 4000K 1,20m 18w LED T8 من الزجاج	TT-T8L12-18W	18 W	1 298 mm	4 000 K	AC 175 – 265 V أو AC 85 – 265 V
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 6500K 1,20m 20w LED T8 من الزجاج	TT-T8L12 ¹	20 W	1 200 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 2700K 1,20m 20w LED T8 من الزجاج	TT-T8L12 ¹	20 W	1 200 mm ¹	2 700 K	AC 175 – 265 V ¹
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 6500K 1,20m 24w LED T8 من الزجاج	TT-T8L12 ¹	24 W	1 200 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 6500K 0,90m 15w LED T8 من الزجاج	TT-T8L9 ¹	15 W	900 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹
مصباح أنبوبي TOSUN 220v 6500K 0,60m 14w LED T8 من الزجاج	TT-T8L6 ¹	14 W	600 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	أنابيب LED T8 بغلاف زجاجي
LED	SMD2835
معامل القدرة	> 0,5
البيئة	كهربائية
درجات حرارة اللون لدى TOSUN	مؤشر تجسيد الألوان
2700 إلى 6500 K	> 70
درجة الحماية	التدفق الضوئي
IP20 ²	900 lm (9 W) · 1 800 lm (18 W) ¹

1 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

2 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

26 mm (T8)

القطر

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد و شروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.