

السلسلة · معتم · TGB1-85

معتم دوار 500 واط

معتم دوار TOSUNLUX TGB1-85 للتركيب المدمج، 500 واط، لضبط شدة المصابيح المتوهجة والهالوجين وLED القابلة للتعتيم.

220 V

الجهد

مدمج

التركيب

500 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	التسمية	الخصائص
مخفت TGB1-85 500W	معتم دوار مدمج (علبة Ø 85 mm)	AC 220 V · 500 W · قطع الطور

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
معتم — القدرة	500 W
المعتم — الأحمال	مصابيح متوهجة وهالوجين 230 V، مصابيح LED ¹ قابلة للتعتيم
المعيار / العلامة	المعيار / العلامة
IEC 60669-2-1 ²	IEC 60669-2-1 ²

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.
² قيمة معيارية: IEC 60669-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ مدمج، تباعد المحاور 60 mm

معتم — التركيب

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.