

السلسلة • هاتف فيديو • WI-FI • V7022A-M6

هاتف فيديو WI-FI V7022A-M6

هاتف الفيديو TOSUNLUX V7022A-M6 مع Wi-Fi: شاشة IPS بدقة 1080p، ولوحة خارجية بكاميرا، ومحادثة وفتح الباب، وتسجيل تلقائي للزوار على بطاقة TF حتى 128 جيجابايت. حتى 4 شاشات على التسلسل، بتوصيل 4 أسلاك أو كابل شبكة Cat5e / Cat6.

بطاقة TF 128 جيجابايت

التسجيل

Wi-Fi

الاتصال

IPS 1080p

الشاشة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التغذية	الربط
هاتف فيديو V7022A-M6	شاشة IPS 1080p + لوحة خارجية بكاميرا • Wi-Fi	DC 15 V 1,2 A	4 أسلاك RVV4 أو كابل Cat5e / Cat6

المسافة: 30 m ≤ ب 4 × 0,5 mm² , 4 × 1,0 mm² أو بكابل Cat5e / Cat6 نحاسي.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
الشاشة	IPS LCD • 1080p (2 Mpx)
التغذية	DC 15 V 1,2 A
القدرة	3 W ≤ في وضع الاستعداد • 10 W ≤ أثناء التشغيل
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi
الربط بين الشاشة واللوحه	4 أسلاك RVV4 • أو Cat6 / Cat5e نحاسي
مسافة التوصيل	30 m (4 × 0,5 mm ²) ≤ 4 × 60 m (Cat5e/6 أو 1,0 mm ²)
الشاشات على التسلسل	حتى 4
ميكانيكية	ميكانيكية
فتح الباب	قفل كهربائي أو مزلاج كهربائي، زر الخروج
التركيب	شاشة جداري، مركز الشاشة على ارتفاع - 150 cm من الأرض
الاستعمال	الاستعمال
التسجيل	تلقائي على بطاقة TF (حتى 128 جيجابايت) • أشكال AVI، الكتابة الدائرية
المُد	المراقبة 30 s • النداء 60 s • المحادثة 90 s
النفقات	10 نفقات

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.