



SÉRIE · VIDÉOPHONE WI-FI · V7022A-M6

VIDÉOPHONE WI-FI V7022A-M6

Vidéophone TOSUNLUX V7022A-M6 avec Wi-Fi: écran IPS 1080p, platine de rue à caméra, conversation et ouverture de porte, enregistrement automatique des visiteurs sur carte TF jusqu'à 128 Go. Jusqu'à 4 écrans en série, liaison 4 fils ou câble réseau Cat5e / Cat6.

IPS 1080p

Écran

Wi-Fi

Connexion

Carte TF 128 Go

Enregistrement

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Alimentation	Liaison
Vidéophone V7022A-M6	Écran IPS 1080p + platine de rue à caméra · Wi-Fi	DC 15 V 1,2 A	4 fils RVV4 ou câble Cat5e / Cat6

Distance : ≤ 30 m en $4 \times 0,5$ mm², ≤ 60 m en $4 \times 1,0$ mm² ou en câble Cat5e / Cat6 cuivre.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Écran	IPS LCD · 1080p (2 Mpx)
Alimentation	DC 15 V 1,2 A
Puissance	≤ 3 W en veille · ≤ 10 W en fonctionnement
Connexion sans fil	Wi-Fi
Liaison écran / platine	4 fils RVV4 · ou Cat5e / Cat6 cuivre
Distance de câblage	≤ 30 m ($4 \times 0,5$ mm ²) · ≤ 60 m ($4 \times 1,0$ mm ² ou Cat5e/6)
Écrans en série	Jusqu'à 4

ÉLECTRIQUE

Ouvre-porte	Gâche ou serrure électrique, bouton de sortie
-------------	---

MÉCANIQUE

Installation	Écran mural, centre de l'écran à 150 – 160 cm du sol
--------------	--

UTILISATION

Enregistrement	Automatique sur carte TF (jusqu'à 128 Go) · format AVI, écrasement en boucle
Durées	Surveillance 30 s · appel 60 s · conversation 90 s
Sonneries	10 mélodies

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.