

السلسلة · مصباح رقمي · AD22-RAV

مصباح فولتميتر-أمبيرميتر AD22-RAV

مصباح بشاشة رقمية AD22-RAV TOSUNLUX: يُركَّب مثل مصباح اللوحة في ثقب Ø 22 مم، ويعرض جهد الدارة وتيارها، من 50 إلى 500 V AC ومن 0 إلى 100 A، مع قياس التيار بمحول تيار. خمسة ألوان عرض لدى TOSUN.

الجهد	التيار	قطر الفتحة
50–500 V~	0–100 A	Ø 22 mm

01 جدول الاختيار

المرجع	الشكل	المقادير المعروضة	مجال القياس
AD22-RAV	دائري	الجهد + التيار	AC 50 – 500 V · 0 – 100 A

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مؤشر لوحة بشاشة رقمية
مجال الجهد	AC 50 – 500 V
مجال التيار (AD22-RAV · AD22-SAVF)	0 – 100 A
الدقة	± 1 % ± 1 رقم[1]
التغذية المساعدة	من الدائرة المقاسة[1]

كهربائية

قياس التيار	بواسطة محول تيار · TC 1000 / 1 A
ألوان العرض لدى TOSUN	أحمر · أخضر · أصفر · أزرق · أبيض

ميكانيكية

التوصيل	مباشر للجهد · التيار عبر محول تيار[1]

البيئة

درجة حرارة التشغيل	−10 … +55 °C[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

الجسم AD22-RAV · AD22-RV	Ø 21,75 mm · الطول 51,69 mm
الواجهة / فتحة التركيب	قطر الفتحة Ø 22 mm[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.