

السلسلة · مصباح رقمي · AD22-SAVF

مصباح متعدد القياسات مربع AD22-SAVF

مصباح بشاشة رقمية مربعة AD22-SAVF TOSUNLUX: يعرض على شاشة واحدة كبيرة جهد الدارة وتيارها وترددها، من 50 إلى 500 V AC ومن 0 إلى 100 A ومن 0 إلى 99 Hz. يُركَّب على واجهة اللوحة مثل المصباح، لمراقبة خط تغذية أو مولد كهربائي بنظرة واحدة.

50–500 V~	0–100 A	0–99 Hz
الجهد	التيار	التردد

01 جدول الاختيار

المرجع	الشكل	المقادير المعروضة	مجال القياس
AD22-SAVF	مربع	الجهد + التيار + التردد	AC 50 – 500 V · 0 – 100 A · 0 – 99 Hz

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مؤشر لوحة بشاشة رقمية
مجال الجهد	AC 50 – 500 V
مجال التيار (AD22-RAV · AD22-SAVF)	0 – 100 A
مجال التردد (AD22-SAVF)	0 – 99 Hz
الدقة	± 1 % ± 1 رقم[1]

كهربائية

التغذية المساعدة	من الدائرة المقاسة[1]
ألوان العرض لدى TOSUN	أحمر · أخضر · أصفر · أزرق · أبيض

ميكانيكية

التوصيل	مباشر للجهد · التيار عبر محول تيار[1]

البيئة

درجة حرارة التشغيل	−10 … +55 °C[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

الواجهة / فتحة التركيب	قطر الفتحة Ø 22 mm[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.