

السلسلة • لمبة إشارة LED • AD22 / AD16

مصابيح إشارة LED AD22 • AD16

مصابيح إشارة LED من TOSUNLUX لواجهات الخزائن ولوحات التحكم: ثقب Ø 22 أو Ø 16 مم، جهود من 12 إلى 380 فولت، خمسة ألوان.

5	الألوان	12-380 V	الجهود	Ø 22 / Ø 16 mm	قطر الفتحة
---	---------	----------	--------	----------------	------------



AD22-22M-r

01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	مرجع TOSUNLUX	قطر الفتحة	الجهود	ألوان
	AD22-22 220V	AD22-22DS	Ø 22 mm	AC 220 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD22-22 24V	AD22-22DS	Ø 22 mm	DC/AC 24 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD22-22 12V	AD22-22DS	Ø 22 mm	DC/AC 12 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD22-22 48V	AD22-22DS	Ø 22 mm	DC/AC 48 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD22-22 380V	AD22-22DS	Ø 22 mm	AC 380 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD16-16DS 220V	AD16-16DS	Ø 16 mm	AC 220 V	أحمر • أخضر • برتقالي
	AD16-16DS 12V DC	AD16-16DS	Ø 16 mm	DC/AC 12 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD16-16DS 24V DC	AD16-16DS	Ø 16 mm	DC/AC 24 V	أحمر • أخضر • برتقالي • أزرق • أبيض
	AD22-22 AC/DC 24-220V	—	Ø 22 mm	AC/DC 24 – 220 V	أحمر • أخضر • برتقالي

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
درجة الحماية	النوع
IP65 ¹ الواجهة الأمامية	لمبة إشارة LED
المطابقة	الجهود
المعيار / العلامة	TOSUN AD22-22DS
IEC 60947-5-1 ²	الجهود
	TOSUN AD16-16DS
	التيار المستهلك
	20 mA ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 الأبعاد والتوصيل

ثقب Ø 22 · طوق Ø 29 · العمق 39 mm	AD22-22DS
ثقب Ø 16 · طوق Ø 19 · العمق 34 mm	AD16-16DS
¹ مدمج Ø 22 / Ø 16 mm · تثبيت بصامولة	الأبعاد والتركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المقترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.